



# PRESTANDADECLARATION

DoP Svenska Fönster CE001



Harmoniserande standard: SS-EN 14351-1:2006+A2:2016  
 Byggvarutyp: Fönster och Altandörrar (Fönsterdörrar)  
 Avsedd användning: Fönster för bostäder och lokaler  
 Tillverkare: Svenska Fönster, SE-828 81 Edsbyn www.svenskafonster.se  
 Varumärke: SP-Fönster  
 Representant: n/a  
 System för bedömning: (AVCP) System 3  
 Anmält organ / Notified Body: NB 0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, SE-501 15 Borås  
 Prestanda: enl. tabell nedan

Produktens Identifikationskod	Balans / Stabil								INTAKT 2+1			INTAKT 3-glas		Villa
	Vrid, Sideswing, Topturn		Sidohängt, Överkantshängt		Fast		Fönsterdörr		Sidohängt, KippDreh Underkants-hängt	Fönsterdörr	Fönsterdörr	Sidohängt, KippDreh Underkants-hängt	Fönsterdörr	Sidohängt, Överkantshängt
Öppningsriktning	Utåtgående		Utåtgående				Utåtgående		Inåtgående	Inåtgående	Utåtgående	Inåtgående	Inåtgående	Utåtgående
4.2 Motstånd mot vindlast	3C		3C		3C		3C		3C	3C	3C	3C	3C	3C
4.5 Regntäthet	9A		9A		9A		9A		9A	9A	9A	9A	9A	5A
4.6 Farliga ämnen	NPD		NPD		NPD		NPD		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
4.8 Säkerhetsbeslag	NPD		NPD		NPD		NPD		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
4.11 Akustiska egenskaper	Rw=34dB		Rw=34dB		Rw=33dB		Rw=30dB		Rw=39	Rw=35	Rw=35	Rw=34	Rw=30	NPD
4.12 Värmeisolering Uw (W/m2K)	Standard 1,2	Svanen 0,9	Standard 1,2	Svanen 0,9	Standard 1,1	Svanen 0,79	Standard 1,2	Svanen 0,95	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	NPD
4.13 Strålningsvärden	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,53 LT=0,74	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	g=0,60 LT=0,75	NPD
4.14 Lufttäthet	4		4		4		4		4	4	4	4	4	4

Prestandan för de produkter som anges ovan överensstämmer med de deklarerade värdena.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av Svenska Fönster AB

Undertecknad för tillverkaren:

Edsbyn 2020-06-30

Beatrice Kortner Henriksson

VD Svenska Fönster AB